


Całkowite obciążenie, w tym obciążenie śniegiem [wartości charakterystyczne]

	równomiernie rozłożone 	na małej powierzchni do 500x500mm lub liniowe do szerokości 200mm  	punktowe do 200x200mm lub do Ø 150mm 
▲ warstwa wierzchnia izolacji ▼ warstwa spodnia izolacji	Obciążenie równomiernie rozłożone * kN/m² [kg/m²]	Obciążenie na małej powierzchni lub liniowe * np.: stopa 400 x 400 mm * np.: liniowe na szerokości 100mm * kN/m² [kg/m²] kN [kg] kN/m [kg/m]	Obciążenie punktowe * np.: stopa Ø 150mm * kN/m² [kg/m²] kN [kg]
▲ HARDROCK SOLARIS	11 [1100]	25 [2500] 4 [400] 2,5 [250]	50 [5000] 0,88 [88]
▼ HARDROCK SOLARIS			
▲ HARDROCK SOLARIS	11 [1100]	22 [2200] 3,6 [360] 2,2 [220]	44 [4400] 0,77 [77]
▼ HARDROCK MAX			
▲ HARDROCK SOLARIS	7,5 [750]	19 [1900] 3,1 [310] 1,9 [190]	38 [3800] 0,67 [67]
▼ HARDROCK PLUS			
▲ HARDROCK MAX	7,5 [750]	17 [1700] 2,8 [280] 1,7 [170]	34 [3400] 0,6 [60]
▼ HARDROCK PLUS			
▲ HARDROCK PLUS	7,5 [750]	15 [1500] 2,4 [240] 1,5 [150]	30 [3000] 0,53 [53]
▼ HARDROCK PLUS			
▲ HARDROCK SOLARIS	5,3 [530]	12 [1200] 2 [200] 1,2 [120]	24 [2400] 0,42 [42]
▼ ROOFRACK 40 PLUS			
▲ HARDROCK MAX	5,3 [530]	10 [1000] 1,6 [160] 1 [100]	20 [2000] 0,35 [35]
▼ ROOFRACK 40 PLUS			
▲ HARDROCK PLUS	5,3 [530]	9,5 [950] 1,6 [160] 0,95 [95]	19 [1900] 0,33 [33]
▼ ROOFRACK 40 PLUS			
▲ HARDROCK MF PLUS	5,3 [530]	8,5 [850] 1,4 [140] 0,85 [85]	17 [1700] 0,3 [30]
▼ HARDROCK MF PLUS			
▲ HARDROCK SOLARIS	2,2 [220]	8,5 [850] 1,4 [140] 0,85 [85]	17 [1700] 0,3 [30]
▼ ROOFRACK 30 E			
▲ HARDROCK MAX	2,2 [220]	7 [700] 1,2 [120] 0,7 [70]	
▼ ROOFRACK 30 E			
▲ HARDROCK PLUS	2,2 [220]	6,5 [650] 1,1 [110] 0,65 [65]	
▼ ROOFRACK 30 E			

***UWAGI**

Dotyczy podłoży pełnych (płaskich) oraz z profilowanych blach trapezowych

W przypadku zastosowania na dachu systemu spadkowego ROCKFALL, należy montować go:

- Na podłożach pełnych jako warstwę spodnią.
- Na blasze trapezowej pomiędzy warstwami płyt dachowych.